

CARACTÉRISTIQUES

Longueur hors tout* : 8,45 m
Longueur de coque : 7,50 m
Largeur coque : 2,80 m
Poids: 2 800 kg
Tirant d'eau : 0,70 m
Tirant d'air en navigation minimum : 2,10 m
Capacité gasoil : 300 l
Capacité d'eau : 55 l
Motorisation : monomoteur diesel
Puissance moteur maximum : 260 CV
Propulsion : ligne d'arbre
Certification CE : B6 / C8
Architectes : Joubert-Nivelt
Designer : Bertrand Danglade

* avec options plateforme de bain et delphinière avant

ÉQUIPEMENT STANDARD

Construction

Coque et pont en stratifié polyester renforcé
Dessus des super structures en sandwich nid d'a-
beille, fond de coque en sandwich balsa
Pont en sandwich CP marine 12 mm
Lisse de pavois et listons en bois

Équipement de pont

Plan de pont walkaround
Puits à mouillage auto videur
Davier d'étrave
2 chaumards avant et écubiers arrières
2 taquets d'amarrage avant et arrière
7 mains courantes sur roof et timonerie
Balcon avant inox
1 banquette 2 places face avant du roof
2 manches à air pour ventilation cabine
Pontets pour accrocher les pare-battages

Équipement moteur

Moteur diesel, transmission ligne d'arbre et hélice
protégée
1 batterie moteur
Insonorisation du compartiment
Réservoir gasoil 300 litres
Jauge à gasoil
Tableau de démarrage et contrôle

Cockpit et pont

Cockpit autovideur 2,90 m x 2,30 m x 0,75 m
Porte ouvrante sur tableau arrière
1 coffre arrière pour accès au vérin hydraulique du
gouvernail
2 banquettes
1 capot pour accès au moteur
1 barre franche de secours
2 porte-cannes
1 coffre arrière dans cockpit transformable en
vivier
Pompe de cale manuelle
Échelle de bains

Timonerie

11 hublots en verre sécurit
1 porte coulissante latérale
1 porte coulissante arrière
Console pour instruments
Compas de route
1 essuie-glace électrique
1 barre à roue hydraulique
Commande moteur
Siège pilote
Table à cartes
1 accès à la soute
2 banquettes
Table rabattable
1 main courante en inox

Cuisine

Évier avec pompe à pied
Réchaud 1 feu
Réservoir eau douce 55 litres
Placard et tiroir de rangement

Cabine avant

2 couchettes en V
Coffres sous couchette
WC chimique entre couchettes
Capot ouvrant sur face avant du rouf

Équipement électrique

1 batterie 12 volts, 105 ampères
Tableau électrique
Éclairage cabine et timonerie
Feux de navigation
Pompe de cale