



► PLIABLES

	AEROTEC 380
DIMENSIONS (EN MÈTRES)	
Longueur extérieure	3,8
Longueur habitable	2,5
Largeur extérieure	1,65
Largeur habitable	0,74
Diamètre du flotteur	0,455
CAPACITÉ	
Nombre de passagers (ISO)	5
Charge maximale autorisée (en kg)	690
Poids total ¹ (en kg)	43
Nombre de compartiments étanches	3+2
CATÉGORIE DE CONCEPTION²	
Directive Européenne N° 94/25/CE	C
MOTORISATION	
Arbre : ● court ■ long ✖ Extra long ✱ Ultra long ▲ Jet	●
Puissance moyenne recommandée (en ch)	15
Puissance moyenne recommandée (en kW)	12
Puissance maximale autorisée (en ch)	25
Puissance maximale autorisée (en kW)	19
Poids maximal du moteur autorisé ³ (en kg)	72
Vitesse maximale (en km/h)	43
DIMENSIONS DU BATEAU PLIÉ (EN MÈTRES)	
Longueur du 1er sac	1,15
Largeur du 1er sac	0,72
Hauteur du 1er sac	0,39
Longueur du 2e sac	-
Largeur du 2e sac	-
Hauteur du 2e sac	-

(1) Les poids des Typhoon, AX, MAX, AX Compact et MAX RIB comprennent le plancher, les avirons/pagaies et le gonfleur.

(2) Directive européenne 94/25 CE.

(3) Poids maximum autorisé : poids à sec, selon les spécifications catalogue du constructeur moteur.

LISTE DES ÉQUIPEMENTS

CARÈNE	FLOTTEUR	ÉQUIPEMENT STANDARD	PRINCIPAUX ACCESSOIRES EN OPTION
• Carène en V constituée de 2 panneaux gonflables Aerotec amovibles • 1 plaque support moteur aluminium • Points d'attache pour roues de mise à l'eau • 1 vide-vite	• Tissu 1100 Decitex double contexture • Valves semi-encastées • Main courante souple • Défense anti-ragage déflectrice à profil large • 2 anneaux "D" de remorquage • 2 poignées de portage • 1 poignée avant métallique	• 2 pagaies • 1 banc de nage • 1 sac avant amovible • 1 sac de transport à poches multiples • 1 gonfleur haute pression • 1 mallette de réparation • 1 manuel du propriétaire • 1 manomètre	• Roues de mise à l'eau • Support canne à pêche • Bâche • Kit commande à distance • Échelle de bain souple • Chariot avant • Gonfleur électrique